

Spezialreiniger Gel

Kalk- und Zementschleierentferner in Gel-Form
Art.-Nr.: 610111/610115

Produkt Information:

Eigenschaften:

- löst Beton und Mörtelreste auf Schalungsträgern und Arbeitsgeräten
- entfernt Kalkausblühungen

Anwendung:

für Beton- und Steinflächen sowie Waschbetonplatten, Sichtbetonflächen, Ziegeln, KS-Steinen etc.
für die Reinigung von Arbeitsgeräten und Schalungsträgern

Spezialreiniger Gel löst und entfernt wirksam Beton- und Mörtelreste auf Schalungsträgern und Arbeitsgeräten; löst Kalkausblühungen von allen Beton- und Steinflächen. Spezialreiniger Gel zeichnet sich aufgrund seiner optimalen Zusammensetzung durch seine Umweltverträglichkeit und biologische Abbaubarkeit aus. Die gelartige Form von Spezialreiniger Gel gestattet die problemlose Anwendung auch an senkrechten Flächen.

Eine Mehrfachanwendung von Spezialreiniger Gel ist möglich. Der zu bearbeitende Beton sollte vor der Anwendung vorgeätzt werden. Dabei sollten aber keine Pfützen auf der Betonoberfläche vorhanden sein (Verdünnungseffekt). Die optimale Wirkung wird mittels Auftragen mit Bürste oder Pinsel erreicht, das aufgetragene Material während der Einwirkzeit stetig verreiben. Anschließend wird mit viel (warmem) Wasser abgespritzt. Dafür eignet sich der Einsatz eines Hochdruckgeräts. Die Wirkung von Spezialreiniger Gel ist sichtbar, denn es entsteht eine schäumende Kohlensäurebildung. Für gute Belüftung ist in jedem Fall zu sorgen! Spezialreiniger Gel hinterlässt keine Rückstände, wenn die gelösten Stoffe bzw. die behandelten Flächen nach der Reinigung sofort gründlich mit Wasser nachgespült werden.

Verbrauch:

ca. 150- 250 g/m²

Anwendungsbezogen bis zum optimalen Reinigungseffekt. Die Anwendung kann beliebig oft bis zur restlosen Reinigung wiederholt werden.

Das Produkt darf nicht eintrocknen.

Führen Sie grundsätzlich einen Vorversuch durch, um Farbtonveränderungen des zu behandelnden Untergrundes zu vermeiden und den Verbrauch zu bestimmen.

Spezialreiniger Gel ist nicht für säureempfindliche Oberflächen sowie Nickel- und Chromteile geeignet. Bei Kalkstein, wie z. B. Marmor usw., besondere Vorsicht walten lassen. Bei Emaille nur kurz reinigen und sofort nachspülen. Metall unmittelbar nach der Reinigung vor Korrosion schützen (einfetten, z. B. mit Trenn- und Pflegeölen).

Technische Daten:

Form: gelartig
Farbe: grün-gelblich
Dichte: 1,15 ± 0,03 g/ml

Lagerung:

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 1 Jahr.

Lieferform/Gebinde:

Hobbock ca. 20 kg

Genauere Liefermengen auf Anfrage

Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Spezialreiniger Gel wird grundsätzlich nur mit geeigneten Gummihandschuhen und Schutzbrille verarbeitet. Es ist ein ätzender Stoff, der bei kurzzeitigem Hautkontakt sofort mit viel Wasser abgespült werden muss. Bei Reinigungsarbeiten ist für eine gute Belüftung zu sorgen.

Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.