




Solum-Terrassenplatten/Anschlussplatte (Wetcast)

Bezeichnung	Details	Nennmaß in cm L x B x H	Rastermaß in cm L x B x H	Ca.-Gewicht kg/Stück	Ca.-Stück/ m ²
Solum Einzelplatte		49,5 x 49,5 x 3,2	50,5 x 50,5 x 3,2	18,4	4,0
Solum Fries, Eckelement		18,5 x 18,5 x 3,2	19,5 x 19,5 x 3,2	2,2	
Solum Fries, Element gerade		49,5 x 18,5 x 3,2	50,5 x 19,5 x 3,2	7,0	

Empfohlenes Fugenmaß: 1 cm



Farbton/Oberfläche





Champagne¹
elegant-variiierende Natursteinoptik

Passend dazu:

Opus-Einfassungssteine (Wetcast)

Bezeichnung	Details	Ca.-Maße in cm L x B x H	Ca.-Gewicht kg/Stück	Ca.-Stück/ lfm.
Einfassungsstein		50,0 x 7,0 x 10,0	8,0	2,0
Einfassungsstein (erhältlich auch im Farbton Anthrazit nuanciert)		100,0 x 7,0 x 20,0	32,2	1,0

Opus-Blockstufen (Wetcast)

Bezeichnung	Details	Ca.-Maße in cm L x B x H	Ca.-Gewicht kg/Stück	Ca.-Stück/ lfm.
Blockstufe		50,0 x 35,0 x 15,0	65,4	2,0
Blockstufe (erhältlich auch im Farbton Anthrazit nuanciert)		100,0 x 35,0 x 15,0	120,7	1,0

Wir empfehlen die Blockstufen und Einfassungssteine nach Einbau mit der Spezial-Imprägnierung zu imprägnieren.

¹WESERWABEN®-Wetcast-Produkte sind handgefertigt. Verarbeitet werden Naturmaterialien, die stets natürlichen Schwankungen unterliegen. Aufgrund dieser Schwankungen und verschiedener Herstellungsverfahren und -zeitpunkten kann es zu Abweichungen innerhalb der Farbtöne kommen. Diese sind gewollt und stellen keinen Mangel dar.

INFOBOX

Verlegemuster finden Sie in den Aufbauempfehlungen oder auf unserer Webseite www.weserwaben.de.

Terrassenplatten nach
DIN EN 1339.